

FICHA TECNICA CAMION RECOLECTOR CARGA LATERAL

CONCEPTO	DESCRIPCION GENERAL
ORIGEN	HECHO EN MEXICO
No. AUTORIZACION	2647
MARCA	SR
MODELO	LSR-2000M
CAPACIDAD VOLUMÉTRICA	10 yds ³ "
TIPO	Carga Lateral
CAPACIDAD DE CARGA	2 a 2.5 tons
PRESION DE OPERACIÓN PRIMARIA	2,000 PSI
SISTEMA DE COMPACTACION	MANUAL
CILINDROS HIDRAULICOS VÁLVULAS DE OPERACIÓN	1 Cilindro Hidráulico de 4 ½ " x 4" para expulsar la basura
BOMBA HIDRAULICA	15 a 17 GPM @ 1100 RPM
TOMA DE FUERZA	Acoplamiento directo y accionamiento por medio de chicote
VALVULA DIRECCIONAL	Valvula sencilla Cilindro de Expulsión.
TANQUE DE ACEITE	Fabricado en Acero A36, cal. 12 cuenta con tapo de llenado despresurizado, Filtro de 20 GPM de 10 micrones, cuenta con trampa magnética
ESTRUCTURA DE LA CAJA EN ACERO ALTA RESISTENCIA ASTM A52	Chasis de Caja en lamina cal. 10 Piso en lamina cal. 10 Techo en lamina cal. 12 Laterales en lamina cal. 12 Postes tipo Anillos en lamina cal. 10, Puerta Trasera en lamina cal 10 Puertas laterales y superiores en lamina cal. 12 Eyector en lamina cal. 12
GUIAS DE EYECTOR	IPS 5" x 3 ½" x ¼"
SOLDADURA	Se aplica con Maquinas Semiautomáticas a cordón corrido
SISTEMA ELECTRICO	Cumple con las normas de la SCT, cable TW16 Plafones Leds de Stop, Reversa y direccionales.
PARA MANTENIMIENTO	Cuenta con dispositivos para engrasar (graseras) en todas las partes de pivoteo y rozamiento.
TERMINADO Y PINTURA	La superficie de la caja es preparada con desengrasante y dos capas de anticorrosivo especial para esmalte alquidálico al color blanco (cabina y caja)
CUMPLIMIENTO DE NORMAS	Cumple con las aplicables NOM, ANSI, ASTM y sae
DOCUMENTACION	Manuales de operación, mantenimiento y listado de partes.(un original por unidad)
GARANTIA	1 (un) año contra defectos de materiales, mano de obra, de fabricación y vicios ocultos

Distribuidor Autorizado:



Servicio de Recolección Municipal
e Industrial, S.A. de C.V.

Tels: +52 449 9710306, www.recologic.mx
clientes@recologic.mx

