



PIQUERSA

ASEO URBANO Y MULTISERVICIOS. URBAN RUBBISH COLLECTION AND MULTI-SERVICES



La calle es el escaparate de las ciudades, un entorno delicado y exigente para la maquinaria de aseo y limpieza. Además de eficacia, el hábitat urbano exige respeto, silencio y facilidad de maniobra.

En Piquersa hemos desarrollado nuestras barredoras, camiones prensa y vehículos multiservicio pensando como ingenieros y actuando como ciudadanos. Exigiendo las máximas cargas de trabajo y pensando en las personas.

A city's streets are its display window, a complex and demanding environment for street cleaning and rubbish collection machinery. In addition to efficiency, the urban habitat requires treatment with respect, and quiet easy manoeuvrability.

At Piquersa, we have designed like engineers and acted like citizens in developing our street sweepers, rubbish lorries and multi-service vehicles: demanding maximum working loads and keeping the comfort of residents in mind.



PIQUERSA

LA FUERZA VERDE


SERIE 1500

PIQUERSA

Motor Diesel - Diesel Engine	LOMBARDINI LDW 702
Potencia - Power	16 CV
Nº Cilindros - No cylinders	2
Refrigeración - Cooling	Agua - Water
Transmisión - Transmission	Mediante Cardan - By Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	225 / 70 R15"
Traseras - Rear	6,00 - 9" 12PR
Capacidad de cuchara - Shovel capacity	160 L (Opcional - Optional)
Capacidad de caja barrido	
Sweeping box capacity	210 L
Ancho de barrido - Sweeping width	2.000 mm.
Sistema de riego - Irrigation system	Agua pulverizada - Pulverised water
Depósito de Agua - Water tank	350 L
Tolva - Hopper	Descarga Frontal a 785 mm. Front unloading at 785 mm.
Nivel de agua - Water level	0,6 L
Colmada - Heaped up	0,89 L
Carga Útil - Working Load	1.750 kg
Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient	35%
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	900 kg
Con frenos - With breaks	1.900 kg
Peso en vacío - Weight when empty	1.825 kg
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo, avisador acústico de marcha atrás, parabrisas y limpiaparabrisas, kit de luces. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal, windscreen and windscreen wipers, head lights.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Cuchara, cabina, martillo hidráulico y doble asiento. Shovel, cabin, hydraulic hammer & passenger seat.

BA-1500-AC

Barredora. Sweeper



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	5.210	Longitud máxima / Maximum length
B	1.620	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	1.250	Voladizo trasero / Rear extension
E	2.185	Altura máxima / Maximum height
F	1.840	Anchura máxima / Maximum width
		Ancho Via Anterior / Front track width: 1.270
		Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.080



BARREDORAS. SWEEPERS



SERIE 2500

PIQUERSA

BA-2500-AC

Motor Diesel - Diesel Engine	LOMBARDINI FOCS LDW 1404
Potencia - Power	30 CV
Nº Cilindros - No cylinders	4
Refrigeración - Cooling	Agua - Water

Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas mediante Cardan. 4 Wheels drive by Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser

BA-2500H-AC

Motor Diesel - Diesel Engine	PERKINS D404
Potencia - Power	50 CV
Nº Cilindros - No cylinders	4
Refrigeración - Cooling	Agua - Water

Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas hidrostático de 2 velocidades. 2-speed hydrostatic 4 Wheels drive
-----------------------------------	---

BA-2500-AC. BA-2500H-AC

Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	10,0 / 75 15,3" 10PR
Traseras - Rear	10,0 / 75 15,3" 10PR
Capacidad de cuchara - Shovel capacity	160 L
Capacidad de caja barrido	
Sweeping box capacity	210 L
Ancho de barrido - Sweeping width	2.100 mm.
Depósito de Agua - Water tank	350 L
Sistema de riego - Irrigation system	Agua pulverizada - Pulverised water
Tolva - Hopper	Descarga Frontal a 650 mm. Front unloading at 650 mm.
Nivel de agua - Water level	0,91 m3
A ras - Level	1,27 m3
Carga Útil - Working Load	2.500 kg
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	BA-2500-AC: 1.150 kg BA-2500-AC: 1.300 kg
Con frenos - With breaks	BA-2500-AC: 2.500 kg BA-2500-AC: 2.850 kg
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Instalación de luces. Parabrisas, limpiaparabrisas, cuchara enganche rápido, luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Head lights. Windscreen, windscreen wipers, scoop, quick-hitch, Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror and reverse warning signal.
Seguridad - Security	BA-2500H-AC: Regulación de velocidad de cepillos. Brush speed control.
Opciones - Options	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof.
	Cabina, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las cuatro ruedas, mástil y retro. Calefacción y Aire Acondicionado. Kit Limpieza. Hoja quitanieves y esparcidor de sal. Kit de Arrastre. Cabin, hydraulic hammer, passenger seat, four wheels brake, fork lift and backhoe. Heater and Air conditioned. High pressure Washer kit. Snowplow and salt spreader. Front dragging kit.

BA-2500-AC

Barredora 4x4. Four Wheels Drive Sweeper



Pendiente Máx. Superable. Maximum gradient: 41%
Peso en vacío - Weight when empty: 2.560 kg


BA-2500H-AC

Barredora Hidrostática 4x4
Four Wheels Drive Hydrostatic Sweeper



Pendiente Máx. Superable. Maximum gradient: 43%
Peso en vacío - Weight when empty: 2.690 kg

BA-2500-AC. BA-2500H-AC



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	5.730	Longitud máxima / Maximum length
B	1.600	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	1.230	Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320	Altura máxima / Maximum height
F	2.000	Anchura máxima / Maximum width
		Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240
		Ancho Via Anterior / Rear track width: 1.240



BARREDORAS. SWEEPERS



SERIE 2500

PIQUERSA

BA-2500-AG

Motor Diesel - Diesel Engine	LOMBARDINI FOCS LDW 1404
Potencia - Power	30 CV
Nº Cilindros - No cylinders	4
Refrigeración - Cooling	Agua - Water
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas mediante Cardan. 4 Wheels drive by Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser

BA-2500H-AG

Motor Diesel - Diesel Engine	PERKINS D404
Potencia - Power	50 CV
Nº Cilindros - No cylinders	4
Refrigeración - Cooling	Agua - Water
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas hidrostático de 2 velocidades. 2-speed hydrostatic 4 Wheels drive.

BA-2500-AG. BA-2500H-AG

Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño iso resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	10,0 / 75 15,3" 10PR
Traseras - Rear	10,0 / 75 15,3" 10PR
Capacidad de cuchara - Shovel capacity	160 L
Capacidad de caja barrido	
Sweeping box capacity	210 L
Ancho de barrido - Sweeping width	2.100 mm.
Depósito de agua - Water tank	350 L
Sistema de riego - Irrigation system	Agua pulverizada - Pulverised water
Tolva - Hopper	Descarga Giratoria a 1.247 mm. Swivel unloading at 1.247 mm.
Nivel de agua - Water level	0,95 m3
A ras - Level	1,13 m3
Giro Tolva - Hopper angle	180°. Ambas direcciones. Both directions
Carga Útil - Working Load	2.500 kg
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	BA-2500-AG: 1.150 kg BA-2500H-AG: 1.500 kg
Con frenos - With breaks	BA-2500-AG: 2.500 kg BA-2500H-AG: 3.250 kg
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Instalación de luces. Parabrisas, limpiaparabrisas, cuchara, engancho rápido, luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Head lights. Windscreen, windscreen wipers, scoop, quick-hitch, Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror and reverse warning signal.
Seguridad - Security	BA-2500H-AC: Regulación de velocidad de cepillos. Brush speed control.
Opciones - Options	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof. Cabin, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las cuatro ruedas, mástil y retro. Calefacción y Aire Acondicionado. Kit Limpieza, Hoja quitanieves, esparcidor de sal. Kit de arrastre. Cabin, hydraulic hammer, passenger seat, four wheels brake, fork lift and backhoe. Heater and Air conditioned. High pressure Washer kit, Snow plough attachment, Salt spreader. Front dragging kit.

BA-2500-AG

Barredora 4x4. Four Wheels Drive Sweeper

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 38%

Peso en vacío - Weight when empty: 2.925 kg


BA-2500H-AG

Barredora Hidrostática 4x4
Four Wheels Drive Hydrostatic Sweeper

Pendiente Máx. Superable. Maximum gradient: 40%

Peso en vacío - Weight when empty: 3.080 kg

BA-2500-AG. BA-2500H-AG



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	6.250 Longitud máxima / Maximum length
B	1.670 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	1.230 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320 Altura máxima / Maximum height
F	2.000 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240	
Ancho Via Anterior / Rear track width: 1.240	



BARREDORAS. SWEEPERS




BA-2000H

Motor Diesel - Diesel Engine	KUBOTA V1505. Potencia - Power: 35 CV. Nº Cilindros - No cylinders: 4. Refrigeración - Cooling: Agua - Water.
Transmisión - Transmission	Tracción 2 ruedas Hidrostático. Hydrostatic 2 Wheels drive
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	No posee - N/A
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño iso resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	6,50 - 10"
Traseras - Rear	6,50 - 10"
Capacidad de caja barrido - Sweeping box capacity	210 L
Ancho de barrido - Sweeping width	2.100 mm.
Depósito de agua - Water tank	350 L
Sistema de riego - Irrigation system	Agua pulverizada - Pulverised water
Tolva - Hopper	Descarga lateral a 1.700 mm. Side unloading at 1.700 mm.
Nivel de agua - Water level	0,75 m3
Carga Útil - Working Load	1.260 kg
Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient	29%
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	1.100 kg
Con frenos - With breaks	2.500 kg
Peso en vacío - Weight when empty	2.420 kg
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo, avisador acústico de marcha atrás, cabina e iluminación homologada. Segundo Asiento y luces de trabajo. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal, driving cab and certified head lights. Passenger seat and working lights.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / cabina. Roll-cage / driving cab.
Opciones - Options	Kit limpieza alta presión, calefacción y A/A. Kit de arrastre. Depósito trasero de 350 litros. High pressure Washer kit, heater and Air conditioned. Towed Kit. 350 L. Water tank. Front dragging kit.

PIQUERSA

BA-2000H

Barredora Descarga Lateral y Altura.
High And Side Unloading Sweeper



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A 4.690	Longitud máxima / Maximum length
B 1.580	Distancia entre ejes / Wheelbase
C 570	Voladizo trasero / Rear extension
D 2.400	Altura máxima / Maximum height
F 2.000	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.410	
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.290	



BARREDORAS. SWEEPERS




BA-2300H

PIQUERSA

Motor Diesel - Diesel Engine	KUBOTA V1505. Potencia - Power: 35 CV. N° Cilindros - No cylinders: 4. Refrigeración - Cooling: Agua - Water.
Transmisión - Transmission	Tracción 2 ruedas Hidrostático. Hydrostatic 2 Wheels drive
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Puesto de conducción - Driving Post	Anatómico con amortiguación, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado. Anatomical, homologated, adjustable according weight of the driver and seat belt.
Ruedas - Wheels	195R -14" C
Velocidad de desplazamiento	28 Km/h. (Lim. a 25 Km/h).
Equipo de barrido	Barrido de arrastre continuo. Mechanical Sweeping without stop.
4 modos de trabajo	1 Manual, 1 semiautomática y 2 automáticos
Depósito de agua - Water tank	420 L. acero inoxidable. 420 L. stainless steel.
Pendiente Máx. Superable	
Maximum gradient	29%
Carga máxima - Maximum load	1.750 kg
Contaminación acústica	Ralentí: 69,5 dB (A) Cond. de Trabajo: 84 dB. Ralentí: 69,5 dB (A) Cond. de Trabajo: 84 dB.
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Confort y Acabado Comfort and Finishing	Cabina de gran visibilidad. Válvula regulación velocidad de los cepillos. Ajuste automático de los cepillos laterales y central al suelo. Válvula ajuste presión cepillos laterales y central al suelo. Lector CD Luces homologadas. Luces de trabajo. Avisador acústico marcha atrás. Doble asiento. Luz rotativa. Interior armonizado negro. Panel de control ergonómico para comodidad del operador. High-visibility cab. Brushes speed regulation. Side and central brushes Automatic adjustment to the floor. Brushes floor pressure adjustment. Working Lights. Radio CD. Reverse warning signal. Double seat. Flashing beacon. Ergonomic control panel.
Opciones - Options	Kit limpieza alta presión, calefacción y A/A, baldeadora, quitanieves, tercer brazo, cámara de visión trasera y control productivo con localizador. Equipo aspiración manual. Esparcidor de sal. High pressure Washer kit, heater and Air conditioned. High Pressure Pump Kit. ACC and Heater. Street Washing Equipment. Third Brush. Rear view camera. GPS tracking control system. Manual vacuum hose. Salt spreader.
Homologación. Homologación	Directiva 98/37 CEE relativa a Seguridad en Máquinas. Directiva 98/37 CEE relative to Machinery Security Standards.

BA-2300H. ECOPIQ



Dimensiones. Pesos / Dimensions. Weight

Largo: 3 840 mm
Ancho: 1.720 mm
Distancia entre ejes: 2.080 mm
Radio de Giro: 4 m
Número de asientos: 2
Peso en Vacío: 2.750 kg
Volumen tolva: 2000 litros
Volumen caja de barrido: 180 litros
Ancho de barrido: 1.800 - 2.300 mm.
Velocidad de barrido: De 0 a 20 km/h
Capacidad de trabajo: 27.500 m²/h



BARREDORAS. SWEEPERS



Recolector RSU. Waste Management

PIQUERSA

	RB-4000L	RG-4000	RB-5000	RB-7000
Capacidad - Capacity	4 m3	4 m3	5,5 m3	7 m3
Tipo de carga Loading type	Carga Lateral Side Loading	Carga Trasera Rear Loading	Carga Trasera Rear Loading	Carga Trasera Rear Loading
Ratio Compactación - Compactation Ratio	1:3	1:3	1:5	1:5
Chasis - Chassis	4.000 kg	4.000 kg	6.000 kg	8.000 kg
Tiempo del ciclo - Cycle time	20 s.	20 s.	22 s.	22 s.
Longitud Máxima - Maximum Length	3.150 mm.	3.150 mm.	3.300 mm.	3.600 mm.
Altura Máxima - Maximum Height	1.300 mm.	1.300 mm.	1.500 mm.	1.650 mm.
Anchura Máxima - Maximum Width	1.800 mm.	1.800 mm.	1.900 mm.	2.000 mm.
Máx. Capacidad Contenedor Max. Capacity of container	240 litros 240 litres	800 litros 800 litres	1.100 litros 1.100 litres	1.100 litros 1.100 litres
Sistema de enganche Coupling system	Peine Collecting implement	Peine o Brazo Collecting implement or Press		
Sistema de descarga Unloading system	Placa Ejectora Ejector Plate	Basculante Tipper	Basculante Tipper	Basculante Tipper
Presión de trabajo Working pressure	180 kg/cm2 (bar) a 1.000 rpm de la bomba 180 kg/cm2 (bar) at 1.000 rpm			
Normativa - Regulations	98/37/ECC · DIN EN 1501-1			
Garantía - Guarantee	12 meses - 12 months			

Equipamiento de serie

Portón trasero para bolseo (opción sin cargo y a petición del cliente), cajón para las herramientas, cajón portaextintor, válvulas pilotas en los cilindros, parada de emergencia, certificado CE, pintura de alta resistencia con triple capa de acrílico secado al horno, protectores antiempotramiento laterales, chapa plegada y electrosoldaduras, Acero interior H 400, acero laterales S275JR.

Standard equipment

Side door for bagging tailgate (free option), drawer for tools, drawer portaextintor, pilot valves in the cylinders, emergency shutdown, CE, paint with high strength acrylic triple layer dried at oven, side underride guards, bent sheet metal and electric welding, inner steel H 400, lateral steel S275JR.

Opciones aplicables a todos los modelos

Descarga mediante placa eyectora
Lavacontenedores con depósito de 400 litros y pistola de alta presión
Elevacontenedores soterrados
Equipo en acero inoxidable
Equipo en aluminio

Suelo tolva en acero reforzado
Localizador GPS
Cámara de visión trasera
Sistema de lubricación central
Depósito de lixiviados
Equipo en acero reforzado en 400 ó 450 brines

Options for all models

Download through ejector plate
Containers cleaner tank with 400 liters and high pressure pump
Underground containers
Stainless Steel Equipment
Aluminium Equipment

Reinforced steel hopper
GPS Locator
Rear View Camera
Central lubrication system
Leachate tank
Reinforced steel



CAMIONES PRENSA. WASTE MANAGEMENT EQUIPMENTS



MS-750T4

Presentamos el poderoso vehículo multiuso. Nacido en el ámbito rural, nuestro nuevo vehículo multiuso resulta especialmente apto para el trabajo más duro. Diseñado con criterios de robustez y bajo mantenimiento, el MS-750T4, se convierte en una máquina altamente productiva. Suspensión reforzada, dirección de tornillo sinfín, y el mayor despeje de su categoría; podrá circular confortablemente por los terrenos más accidentados. Combinando su capacidad para transportar cargas pesadas y su caja basculante, el MS-750T4 es más eficiente que la mayoría de sus competidores.

Introducing the powerful multi-purpose vehicle. Born in rural areas, our new multipurpose vehicle is especially suited for the hardest jobs. Designed with criteria of robustness and low maintenance, the MS-750T4, becomes a highly productive machine. Reinforced suspension and the highest distance to floor of its class, can circulate comfortably for the roughest terrain. Combining the ability to carry and heavy tipper, MS-750T4 is more efficient than most of its competitors.

Motor - Engine	LOMBARDINI LDW 1404, 4 cilindros, diésel, 4 tiempos, 31 cv. a 3.200 rpm. LOMBARDINI LDW 1404, 4 cylinders, four stroke, 31 cv. aT 3,200 rpm.
Depósito de combustible - Petrol Tank	65 L
Transmisión - Transmission	Tracción a las 4 ruedas. 4 wheels drive.
Tracción - Traction	4x4
Cambio - Gearbox	5+1 velocidades con reductora x2. 5+1 speeds with reduction gear x2.
Frenos - Brakes	Freno delantero de disco. Disc rear brake. Freno trasero de tambor. Drum rear brake.
Suspensión - Suspension	Independiente a las 4 ruedas. 4 wheels independent suspension.
Dimensiones - Dimensions	Longitud máxima: 3.430 mm. Anchura máxima: 1.650 mm. Altura: 1.820 mm. Maximum length: 3,430 mm. Maximum width: 1,650 mm. Maximum high: 1,820 mm.
Radio de giro - Turning radius	5,5 m. 5.5 m.
Capacidad de carga - Maximum working load	500 kg
Número de plazas - Seats	2
Neumáticos - Tyres	205x80 R16



VEHÍCULO MULTISERVICIO. MULTIPURPOSE VEHICLE





- CARRETILLA ELEVADORA
- FORK LIFT
- EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
- HIGH PRESSURE PUMP
- CABINA
- CAB
- ACC / CALEFACCIÓN
- AIR CONDITIONED / HEATER
- SEGUNDO ASIENTO
- PASSENGER SEAT
- ENGANCHE RÁPIDO
- QUICK-HITCH
- MARTILLO HIDRÁULICO
- HYDRAULIC HAMMER
- DESBROZADORA
- BRUSHCUTTER
- RODILLO COMPACTADOR
- DRUM ROLLERS
- SISTEMA DIPLORIS
- DIPLORIS SYSTEM
- RETRO
- RETRO
- MARTILLO EN PUNTA DE RETRO
- HYDRAULIC HAMMER
- QUITANIEVES Y SALERO
- SNOWPLOW AND SALT SPREADER



IMPLEMENTOS. ACCESSORIES





PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.
Ctra. Nal. 340, km. 445. Rotonda Los Callejones.
04009 Almería (Spain).
Tel.: +34 950 625 060 • Fax: +34 950 624 003

E-mail: piquersa@piquersa.es
www.piquersa.es
www.barredoraspiquersa.com
www.piquersasweepers.com